

GEKNIPT VOOR DE KLUS. VEELZIJDIG VERMOGEN.

Maak kennis met de volgende generatie lichte multifunctionele werkvoertuigen. De nieuwe Workman LTX heeft alles wat u zoekt: vermogen, comfort en een superieur design. De LTX wordt aangedreven door een Toro HyperCell®-systeem met lithium-accu of een Briggs & Stratton® Vanguard® 400 EFI-motor en is verkrijgbaar in standaardhoogte, verhoogde uitvoering of een verlengde uitvoering om u door de zwaarste werkdagen te helpen. Met ruime opslag, verbeterde opties, een optimaal ontwerp en robuuste betrouwbaarheid hoeft u niet te kiezen tussen kracht en veelzijdigheid. De Toro Workman LTX heeft het allemaal, omdat uw werk alleen het beste verdient.



toro.com



K E N M E R K E N

Kies uw eigen aandrijving

- Kies voor de Briggs & Stratton® Vanguard® 440 EFI-benzinemotor of het geavanceerde Toro HyperCell lithium-ion-accusysteem. Beide bieden ze uitzonderlijk vermogen, betrouwbaarheid en efficiëntie zodat u elke klus met vertrouwen aangaat.

Besturing

- Het besturingssysteem met tandheugels is ontleend aan de automobielsector: het biedt meer controle en zorgt voor gemakkelijker sturen, zowel met een geladen als leeg voertuig. Zo worden bestuurders niet afgeleid en kunnen ze zich concentreren op hun werk.

Ophanging

- Het voertuig is voorzien van geveerde schokbrekers, die een grotere veerweg en instelbaarheid bieden. Dat zorgt voor een soepeler rijgedrag en beperkt de vermoeidheid van de bestuurder tot een minimum.

Kan eindeloos naar wens worden aangepast

- De Workman LTX geeft u de flexibiliteit om elke klus te klaren met tientallen mogelijke configuraties. Kies voor een model met standaardhoogte of de verhoogde uitvoering, een verlengde laadbak voor meer transportcapaciteit, of voeg een extra rijstoelen toe om meer passagiers te kunnen vervoeren. Met zo veel accessoires richt u uw kantoor op wielen helemaal naar eigen wens in.

Betrouwbaar remvermogen

- Hydraulische schijfremmen leveren betrouwbaar, consistent remvermogen met minimaal onderhoud, geen kabels om af te stellen én minder benodigde pedaalkracht dan gewone mechanische remmen. Bij de modellen met lithium-accu's zorgt een elektronisch gestuurde parkeerrem voor extra gebruiksgemak.

Intuïtief ingedeeld dashboard

- Extra grote bekerhouders en ruime opslagruimte voor gereedschap en uitrusting. Houd de controle met de bedieningsorganen binnen handbereik en een duidelijk lcd-scherm. Bovendien kunt u uw apparaten onderweg opladen met de geïntegreerde laadpoorten voor USB-A en -C.

	WORKMAN LTX (BENZINE EFI), MODELLEN: 07424, 07424LT, 07424EX	WORKMAN LTX (LITHIUM), MODELLEN: 07425, 07425LT, 07425EX				
MOTOR / AANDRIJFSYSTEEM	408 cm ³ , luchtgekoelde Briggs & Stratton® ééncilinder EFI-benzinemotor.	Twee HyperCell® lithium-ion-accu's standaard, optioneel kan een extra accu worden toegevoegd.				
ENERGIECAPACITEIT	N.v.t.	4,32 kWh standaard, 6,48 kWh optioneel. 55 V nominaal (63 V maximaal)				
ELEKTRISCHE MOTOR	N.v.t.	Borstelloze AC-inductiemotor met hoog koppel en 5,0 kW constant vermogen.				
STUREN	Handmatig besturingssysteem met tandheugels en ergonomisch geplaatste stuurkolom. Het stuurwiel kan 2,75 maal ronddraaien tussen de aanslagen en heeft een diameter van 35 cm.					
DRAAICIRKEL	Standaardmodel en verhoogde uitvoering: buitendraaicirkel: 6,3 m, binnendraaicirkel: 153 cm. Verlengd model: buitendraaicirkel: 9,45 m, binnendraaicirkel: 254 cm					
REMMEN	Hydraulische schijfremmen op voor- en achterwielen.					
PARKEERREM	Voetpedaal met gaspedaalontgrendeling.	Automatische parkeerrem.				
OPHANGING	Voor: aangepaste MacPherson veerpoot. Achter: scharnierende zwaaiarm. Instelbare geveerde schokbrekers op de vier wielen.					
VEERWEG	Veerweg voor: 8,9 cm Veerweg achter: 10,2 cm.					
INHOUD BRANDSTOFTANK	18,9 liter	N.v.t.				
RIJSNELHEID	25,6 km/uur geregeld. Toerentalverlagingssets leverbaar.	Standaard 25,6 km/u, instelbaar tot 38,6 km/u. Voor instellingen van 30,6 km/uur en sneller zijn rolbeugel en veiligheidsgordel vereist.				
TRANSAXLE	11,47:1 vooruit, 14,35:1 achteruit					
AFSTAND TOT DE GROND	Modellen met standaardhoogte: voor: 22,8 cm, achter: 15,2 cm Verhoogde modellen: voor: 30,4 cm, achter: 17,8 cm					
BANDEN	Standaard- en verlengde modellen: 20 x 8,00-10, 4-ply. Of afwisselend 4- en 6-ply. Verhoogde modellen: 22 x 9,50-12, 4-ply. Of afwisselend 4- en 6-ply.					
WIELEN	Standaard- en verlengde modellen: 25,4 cm staal Verhoogde modellen: 30,5 cm aluminium					
STARTBATTERIJ	Eén 12 V startbatterij	N.v.t.				
CONTROLLER	N.v.t.	375 A met regeneratief motorremssysteem, weglolbeveiliging, thermale terugschakeling, afgedicht/opgevuld, statuslampje en drie modi.				
LADER	N.v.t.	Ingebouwde slimme lader van 900 W met hoge efficiëntie. • Wisselstroomvoeding: 100-240 V AC • Wisselstroomfrequentie: 50/60 Hz • Max. wisselstroom: 13,4 A				
INSTRUMENTEN/DASHBOARD	Lcd-scherm, USB-A en -C poorten, koplampschakelaar, aan/uit-contactschakelaar met sleutel, claxonknop, bekerhouders, radiohouder en grote opslagcompartimenten verdeeld over het dashboard.					
STARTEN	Standaard met pedaal of contactsleuteltje.	Pedaalstart standaard.				
AFMETINGEN	Voertuigmodel	Breedte	Lengte	Hoogte	Wielbasis	
	Tweezit met laadbak (standaard hoogte)	119,3 cm	302 cm	127 cm	197 cm	
	Tweezit met laadbak (verhoogd)	119,3 cm	302 cm	135 cm	197 cm	
	Vierzit met laadbak (verlengd)	119,3 cm	366 cm	127 cm	290 cm	
	Tweezit met laadvlak van 1,8 m (verlengd)	119,3 cm	396 cm	127 cm	290 cm	
STOEL	In lijn geplaatste zitbank met kussens, twee tinten grijs, rug van de stoelen versierd met Toro hoornlogo. Gewicht: 16 kg.					
AFMETINGEN MET CABINE GEMONTEERD	Modellen met standaardhoogte: hoogte: 201 cm, breedte: 142 cm Verhoogde modellen: hoogte: 208 cm, Breedte: 142 cm					
GEWICHT (EXCLUSIEF LAADBAK)	Tweezit: 379 kg Tweezit verhoogde uitvoering: 390 kg Tweezit verlengd model: 451 kg		Tweezit: 386 kg Tweezit verhoogde uitvoering: 397 kg Tweezit verlengd model: 459 kg			
LAADBAKKEN	Plastic laadbak:	Breedte: 94 cm	Lengte: 101,6 cm	Hoogte: 28 cm	Gewicht: 55 kg	Capaciteit: 363 kg
	Stalen laadbak:	Breedte: 109 cm	Lengte: 111 cm	Hoogte: 28 cm	Gewicht: 89 kg	Capaciteit: 363 kg
	1,8 m Laadbak met wanden:	Breedte: 117 cm	Lengte: 183 cm	Hoogte: 28 cm	Gewicht: 133 kg	Capaciteit: 363 kg
AFMETINGEN KAP GEMONTEERD	Modellen met standaardhoogte: hoogte: 191 cm, breedte: 138 cm Verhoogde modellen: hoogte: 199 cm, Breedte: 138 cm					
LAADVERMOGEN	Tweezit met laadbak: 544 kg					
TREKVERMOGEN	680 kg Klasse 1— trekhaak van 32 mm standaard					
OPTIONELE ACCESSOIRES	Kap, inklapbare voorruit, voorruit met ruitenwisser, stoelset voor EX-modellen, stalen laadvlak, plastic laadvlak, laadvlak van 1,8 m, wanden voor laadbak, elektrische laadbaklift, rek voor laadbak, borstelkap, borstelkap met frontaansluiting, bevestiging voor vuilnisemmer, cabine met rolbeugelcertificering, cabinedeuren, verlichtingsopties voor cabine (werkverlichting en zwaailicht), ballenraapkooi, kap met rolbeugel, spiegel, remlicht/achterlicht/richtingaanwijzers, achteruitrijsignaal, set voor opslagcompartiment onder motorkap, kogelbevestiging, set met 12 V aansluitpunt, bandenset voor alle terreinen, telematicaset. Verwante accessoires: inzetbaar drankkarretje, Kimtek-ligbed, Rahn groomer.					
GARANTIE	Garantie gedurende twee jaar of 1.500 bedrijfsuren Garantie op de motor bij Briggs & Stratton: 3 jaar commerciële garantie +1 jaar na registratie van motor op vanguardpower.com/registration . Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie.					

* De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden.

De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Neem contact op met uw Toro distributeur.

Rev. 1/26

2

De Workman LTX wordt gefabriceerd in Windom, Minnesota, VS, in een ISO 9002-gecertificeerde fabriek.



toro.com

Internationaal hoofdkantoor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 VS
Telefoon: (1) 952 888 8801

©2026 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
26-209-NL



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany



Count on it.